

GODKENDELSESINDEHAVER:

Viega A/S
Blokken 36
3460 Birkerød
Telefon: 45 94 29 50
Telefax: 45 94 29 69

Kontrollerbar kontraventil

VIEGA EASY-TOP
type 2239, 2339.1 og 2339
dim. 15-50 mm

FABRIKAT:

Viega Franz Viegener II, Tyskland

MÆRKNING:

VIEGA EASYTOP/Systemteknik

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

Type 2339:
VVS 035615.218, 222, 223, 235,
242 og 254
Type 2339.1:
VVS 035615.206, 208, 210, 211,
291 og 292

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

- 1 Kontraventilen kan monteres valgfrit i vandret eller lodret position.
- 2 Hvor kontraventilen skal være kontrollerbar, monteres den efter en afspærringsventil.
- 3 Kontraventilen monteres på tilgangsledningen til det apparat eller maskine, hvorfra tilbagestrømning kan ske, samt i henhold til DS/EN 1717.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Kontraventilen består af et hus, der er forsynet med styr for et fjederbelastet ventillegeme, som lukker med et sæde med indsat pakning.	
Montering	Til- og afgang er med pressfittingsender (type 2239 og 2339) eller nippelender (type 2239.1).	
Materiale	Type 2239, 2239.1: rødgods Type 2339 rustfri stål: hus 1.4408 og presender 1.4401	
Dimensioner	15, 20, 25, 32, 40 og 50 mm.	
Tryktab (modstandstal . på basis af indv. diam.)	Tryktabet (modstandstallet) er bestemt med fuldt åbent amatur, dimension 25 mm. For øvrige dimensioner er der ikke udført tryktabsmålinger. Der henvises til fabrikantens angivelser.	
	d"	1"
	.	4,4
Symbol for tilbagestrømningssikring	EA	
Medium-kategori	1 og 2	