

GODKENDELSESINDEHAVER:

Viega A/S
Blokken 36
3460 Birkerød
Telefon: 45 94 29 50
Telefax: 45 94 29 69

**Presfittings til PE-rør i jord
GEOPRESS med SC-kontur
dim. 20 - 63 mm**

FABRIKAT:

Viega, Tyskland

MÆRKNING:

VIEGA GEOPRESS
SC-kontur (mærke)

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Århus

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

- 1 Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.
- 2 GEOPRESS anvendes i koldtvandsinstallationer i jord til samling af VA-godkendte PE-rør i dimensionerne 20-63 mm.
- 3 Rør og samlinger skal være udskiftelige, det vil sige tilgængelig ved opgravning eller lagt i foringsrør eller kanaler.
- 4 Samling af rør og koblinger udføres med et dertil egnet specielt presseværktøj og i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Koblingen er udført med spor for tætningsring. Koblingen leveres som vinkel eller overgangsstykker, muffe/muffe eller muffe/gevind.
Materiale	Koblingen er af rødgoods og tætningsringen er af HNBR gummi.
Dimension	20, 25, 32, 40, 50 og 63 mm.


Thomas Bruun