

GODKENDELSESINDEHAVER:

Viega A/S
Blokken 36
3460 Birkerød
Telefon: 45 94 29 50
Telefax: 45 94 29 69

Kontrollerbar kontraventil

VIEGA EASY-TOP

type 2239, 2239XL, 2239.1 og 2339
dim. 15- 80 mm

FABRIKAT:

Viega Franz Viegener II, Tyskland

MÆRKNING:

VIEGA EASYTOP/Systemteknik

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

Type 2239: 03 5615.xxx
Type 2239.1: 03 5616.xxx
Type 2339: 03 5617.xxx
VVS 035615.218, 222, 223, 235,
242 og 254

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

- 1 Kontraventilen kan monteres valgfrit i vandret eller lodret position.
- 2 Hvor kontraventilen skal være kontrollerbar, monteres den efter en afspærringsventil.
- 3 Kontraventilen monteres på tilgangsledningen til det apparat eller maskine, hvorfra tilbagestrømning kan ske, samt i henhold til DS/EN 1717.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

| | | |
|---|---|-----|
| Konstruktion og funktion | Kontraventilen består af et hus, der er forsynet med styr for et fjederbelastet ventillegeme, som lukker med et sæde med indsat pakning. | |
| Montering | Til- og afgang er med pressfittingsender (type 2239 og 2339) eller nippelender (type 2239.1). | |
| Materiale | Type 2239, 2239.1: rødgods Type 2339 rustfri stål: hus 1.4408 og presender 1.4401 | |
| Dimensioner | Type 2239, 2239.1 og 2339: 15, 20, 25, 32, 40 og 50 mm Type 2239XL: 50, 65 og 80 mm | |
| Tryktab (modstandstal . på basis af indiv. diam.) | Tryktabet (modstandstallet) er bestemt med fuldt åbent amatør, dimension 25 mm. For øvrige dimensioner er der ikke udført tryktabsmålinger. Der henvises til fabrikantens angivelser. | |
| | d" | 1" |
| | = | 4,4 |
| Symbol for tilbagestrømningssikring | EA | |
| Medium-kategori | 1 og 2 | |