

GODKENDELSESINDEHAVER:

Viega A/S
Blokken 36
3460 Birkerød
Telefon: 45 94 29 50
Telefax: 45 94 29 69

Højvandslukke til afløbsledninger med ikke-fækalieholdigt spildevand

VIEGA GRUNDFIX
dim. 110, 125 og 160 mm

FABRIKAT:

Viega, Franz Viegener II, Tyskland

MÆRKNING:

VIEGA

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

- 1 Højvandslukket må kun monteres på afløbsledninger, der fører ikke-fækalieholdigt spildevand.
- 2 Regnvand og drænvand må normalt ikke tilføres bag et højvandslukke.
- 3 Baghøjvandslukket må der kun tilføres vand fra installationer, der er truet af opstuvning.
- 4 Højvandslukket monteres efter producentens anvisning på afløbsledning, hvor der er risiko for opstemning, og sådan at det er let tilgængeligt for betjening, inspektion og rensning.
- 5 Vejledning for inspektion, kontrol og rensning skal findes nær højvandslukket med oplysning om, at dette skal udføres mindst én gang årligt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse og funktion:

Højvandslukket er beregnet for montering som mellemstykke i afløbsledning.

Højvandslukket er forsynet med to lukkeklapper med tætningsringe. Den ene lukkeklap kan tvangslukkes manuelt.

Materiale:

Højvandslukket er af PP med tætningsringe af gummi.

Tilslutning:

Højvandslukket er med stikmuffe og spidsende på henholdsvis til- og afløbsside for tilslutning til 100, 125 eller 160 mm afløbsrør.