

GODKENDELSESINDEHAVER:

Viega A/S
Blokken 36
3460 Birkerød
Telefon: 45 94 29 50
Telefax: 45 94 29 69

Højvandslukke til fækalieholdigt afløb

VIEGA
type GRUNDFIX PLUS
dim. 110, 125 og 160 mm

FABRIKAT:

Viega, Franz Viegener II, Tyskland

MÆRKNING:

VIEGA

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

- 1 Højvandslukket må monteres på afløbsledning, der fører fækalieholdigt spildevand.
- 2 Regnvand og drænvand må normalt ikke tilføres bag et højvandslukke, se Bemærkninger.
- 3 Baghøjvandslukket må der kun tilføres vand fra installationer, der er truet af opstuvning.
- 4 Højvandslukket monteres efter producentens anvisning på afløbsledning, hvor der er risiko for opstemning, og sådan at det er let tilgængeligt for betjening, inspektion og rensning.
- 5 Hvis højvandslukket monteres på afløbsledning, der fører fækalieholdigt spildevand, skal der være betryggende sikkerhed mod oversvømmelse på tilløbssiden, se Bemærkninger.
- 6 Det tilhørende betjeningspanel med visuel og akustisk alarm monteres nær højvandslukket og sådan, at en alarm umiddelbart kan erkendes.
- 7 Vejledning for inspektion, kontrol og rensning skal findes nær højvandslukket med oplysning om, at dette skal udføres mindst én gang årligt.

BEMÆRKNINGER:

Betrykkende sikkerhed for oversvømmelse på tilløbssiden kan påregnes, når brugerkredsen er lille, fx i énfamiliehus, og der findes mindst ét toilet over højeste opstemningskote, som ikke er tilsluttet højvandslukket.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse og funktion:

Højvandslukket er beregnet for montering som mellemstykke i afløbsledning.

Højvandslukket er forsynet med to lukkeklapper med tætningsringe. Klapperne er normalt åbne.

Opstemning registreres af en elektronisk føler, der giver impuls til en motor, som lukker den ene klap og åbner denne igen, når vandstanden synker. Den anden klap er et nødlukke, som kan tvangs lukkes manuelt.

Materiale:

Højvandslukket er af PP med tætningsringe af gummi.

Tilslutning:

Højvandslukket er med stikmuffe og spidsende på henholdsvis til- og afløbsside for tilslutning til 100, 125 eller 160 mm afløbsrør.