

GODKENDELSESINDEHAVER:

ViEGA A/S
Blokken 36
3460 Birkerød
Telefon: 45 94 29 50
Telefax: 45 94 29 69

**Rørsystem bestående af rustfrit stålør og presfittings til
brugsvandsinstallationer i bygning og jord**
VIEGA SANPRESS INOX
dim. 15 – 108 mm

FABRIKAT:

Rør:
Fischer Edeldstahlrohre GmbH,
Tyskland

Fittings:
ViEGA Franz Viegener II
GmbH & Co. KG, Tyskland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: VIEGA
- Dimension
- Godkendelsesmærke: DVGW

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

Rør:
030711.xxx
030712.xxx

Fittings:
035701.xxx
035782.xxx

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
MPA NRW, Dortmund

BEMÆRKNINGER:

Oplysninger om vandets chloridindhold
fås hos vandværket.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Brug

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439,
Norm for vandinstallationer

Montering

Samling af rørene, udføres med tilhørende eller andre VA godkendte press-
fittings ved hjælp af et specielt til systemet egnet presseværktøj og i øvrigt i
overensstemmelse med fabrikantens monteringsanvisning for systemet .

I bygning:

Rørene kan indstøbes eller anbringes utilgængelige. Samlingerne skal være
udskiftelige og anbragt, så samlingerne er fritliggende eller monteret i
udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart
kan konstateres.

Rørene skal understøttes og fastgøres i overensstemmelse med fabrikantens
anvisninger.

I jord:

Rørene skal være korrosionsbeskyttet udvendigt. Rør og samlinger skal være
udskiftelige, det vil sige tilgængelige ved opgravning eller lagt i foringsrør eller
kanaler.

Systemet må kun installeres, hvor vandets chloridindhold er mindre end
250 mg/l, se Bemærkninger.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Rørene er glatte rør, som samles med presfittings ved anvendelse af et presseværktøj. Ved sammenpresningen af rør og fittings opnås en mekanisk styrke. Tætningen sker med en ilagt gummiring og skæring.		
Materiale	Rør er af rustfrit stål EN 1.4401/1.4521 Presfittings: Dim. 15-64 mm: Rustfrit stål Dim. 76,1-108,0 mm: Rødgods, fortinnet rødgods eller rustfrit stål.		
Dimensioner	Udvendig diameter x godstykkelse		
	15 x 1,0 mm	35 x 1,5 mm	76,1 x 2,0 mm
	18 x 1,0 mm	42 x 1,5 mm	88,9 x 2,0 mm
	22 x 1,2 mm	54 x 1,5 mm	108,0 x 2,0 mm
	28 x 1,2 mm	64,0 x 2,0 mm	