

**Godkendelsesindehaver:**

Viega A/S  
Blokken 36  
3460 Birkerød  
Telefon: 45 94 29 50  
Telefax: 45 94 29 69

**Cisterne til skylning af klosetskål**

**VIEGASWIFT, VIEGA STEPTEC WC MODUL,  
VIEGA ECO PLUS, VIEGA VISIGN 2 og  
VIEGA MONO**

**Fabrikat:**

Franz Viegener II GmbH & Co. KG,  
Tyskland

**Mærkning:**

VIEGA

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

- 1 Cisternen monteres efter fabrikantens anvisning, som følger med cisternen ved leveringen.
- 2 På tilgangsledningen til cisternen skal monteres en afspærringsventil.
- 3 Cisternen kan indstilles til en skyllevandmængde på 6 eller 9 liter for normalt skyl og 3 liter for lille skyl.

Cisternen tillades monteret med klosetskåle, som er godkendte til en skyllevandmængde på 6 liter. For montage ved øvrige klosetskåle skal skyllevandsmængden indstilles til 9 liter.

**BEMÆRKNINGER:**

Den reducerede skyllevandmængde (3,0 l) må ikke anvendes generelt, da dette kan medføre tilstopning i afløbssystemet.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Udførelse	Cisternen er udstyret med en trykknappbetjent bundventil og en svømmerstyret fyldeventil, som har tilgang gennem cisternens side. Bundventilen kan forsynes med én knap eller med en to-delt knap for aktivering af normalt og lille skyl. Cisternen er beregnet til indmuring (model VIEGA MONO) eller indbygning i forskellige installationssystemer (øvrige modeller). VIEGA VISIGN 2 har kabeltræk fra trykknapp til betjening af bundventil.
Materiale	Cisternen er af plast.
Vandstands- mærke	Bundventilen er forsynet med et vandstandsmærke for 6 l og 9 l.
Vandforbrug pr. skyl	Normalt skyl: Vandforbruget pr. skylleoperation er målt ved et vandtryk på 200 kPa og et vandindhold i cisternen svarende til vandstandsmærket.  Lille skyl: Cisternen kan skylle med en reduceret skyllevandmængde ved en ekstra aktivering af knappen eller ved aktivering af knap for lille skyl, se Bemærkninger.
Vandstrøm	Ca. 0,11 l/s Ved et vandtryk på 200 kPa fyldes cisternen på ca. 57 sek.