

GODKENDELSESINDEHAVER:

Viega A/S
Blokken 36
3460 Birkerød
Telefon 45 94 29 50
Telefax: 45 94 29 69

Presfittings til PEX-rør i brugsvandinstallationer
VIEGA RAXOFIX
Dim. 16-63 mm

FABRIKAT:

Viega Franz Viegener II, Tyskland

MÆRKNING:

VIEGA og dimension

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

08 688xxxx

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

RAXOFIX presfittings anvendes i brugsvandsinstallationer til samling af VA-godkendte PEX-rør i dimensionerne 20-63 mm.

Samlingerne skal være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparringer eller foringsrør på en møde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Samling af rør og koblinger udføres med et dertil egnet specielt presseværktøj, og i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Presfittings består af et koblingshus med fast støttebøsning, en kappe samt en dækring. Programmet af fittings dannes ved forskellige varianter af koblingshuset fx bøjning, T-stykke, fordelerrør m.m. koblingshuset kan være med én eller flere støttebøsninger samt med gevind for overgang til andre rørtyper. Samling af PEX-røret til koblingen sker ved at klemme kappen sammen om rør og støttebøsning med et specielt presværktøj.
Materiale	Koblingshus : Rødgods/PPSU Kappe: Rustfrit stål
Dimensioner	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm