

GODKENDELSESINDEHAVER:

Viega A/S
Blokken 36
3460 Birkerød
Telefon: 45 94 29 50
Telefax: 45 94 29 69

Presfittings til kobberrør
VIEGA PROFIPRESS og SANPRESS-FITTINGS
dim. 12 – 108 mm

FABRIKAT:

Viega, Franz Viegener II, Tyskland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: VIEGA
- Dimension
- Godkendelsesmærke: DVGW TS 233

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Brug

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

VIEGA SANPRESS-FITTINGS og PROFIPRESS anvendes i brugsvandsinstallationer til samling af VA-godkendte hårde og bløde kobberrør i dimensionerne 12 -108 mm.

Samling af rør og koblinger udføres med et dertil egnet specielt presseværktøj, og i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

I bygning:

Rørene kan indstøbes eller anbringes utilgængelige. Samlingerne skal være udskiftelige og anbragt, så samlingerne er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.


I jord:

Rørene og samlinger skal være korrosionsbeskyttet udvendigt. Rør og samlinger skal være udskiftelige, det vil sige tilgængelige ved opgravning eller lagt i foringsrør eller kanaler.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Koblingen er udformet som en muffe med spor for et tætningsring. Røret samles til koblingen ved anvendelse af et elektromekanisk presseværktøj.
Materiale	SANPRESS-FITTINGS: Koblingen er af rødgoods, og tætningsringen er af gummi. PROFIPRESS: Koblingen er af kobber, og tætningsringen er af gummi.
Dimensioner	SANPRESS-FITTINGS: 12, 15, 18, 22, 28, 32, 42, 54, 76, 89 og 108 mm. PROFIPRESS: 12, 15, 18, 22, 28, 32, 42, 54, 64, 76, 89 og 108 mm

f/Thomas Bruun



Peter Fritzel