

**Ganske enkelt. Ganske sikkert.  
Drikkevands- og varmeinstallation  
med Viega Combi PB rør**



# Drikkevands- og varmeinstallation med det fleksible Combi PB rør og koblingsdåse til indbygning.

Med det nye Viega Combi PB rør tilbyder Viega den perfekte løsning til drikkevands- og varmeinstallation på etager.

## Ganske enkelt fleksibelt

Det er en afgørende fordel, når etagerne er installeret med fleksibelt rør, som det nye Viega Combi PB rør. Takket være materialet Polybuten, er røret usædvanligt fleksibelt og knæk-resistent. Dette bevirker, at det er let at installere i beskyttelsesrør og let at udskifte ved beskadigelse. En anden fordel ved det nye materiale er, at Viega Combi PB rør, er 20% lettere end almindelige rør på markedet. Det gør det ikke kun nemmere ved transport, men også ved montage.



## Ganske enkelt nemt

Viegas forbindelsesteknik sætter triumf på ved monteringen. Den nye koblingsdåse til indbygning er nem at montere – ingen løsele, ingen kalibrering og uden brug af værktøj. Den transparente fod på koblingsdåsen gør det samtidig nemt at inspicere den korrekte indstikdybde. Da koblingsdåsen er formonteret med trykprøvningsprop, er det muligt umiddelbart efter installation at trykprøve Viega Combi PB rør.

## Ganske enkelt sikkert

Viega står for kvalitet og sikkerhed. Dette gælder også for den nye koblingsdåse og for det fleksible Combi PB rør



Viegas koblingsdåse er let at installere – helt uden værktøj og uden kalibrering.

i beskyttelsesrør. Begge produkter er godkendt iht. NT VVS 129.

## Ganske enkelt effektivt

Viega Combi PB rør er gennemtænkt og økonomisk – ikke kun takket være den hurtige montage. Det nye Combi PB rør har 25% større indvendig diameter, hvilket giver en højere flowegenskab ved mindre rørdimensioner, sammenlignet med tilsvarende rør på markedet. Den nye koblingsdåse er en topscorer: Indvendigt monteret med en rødgodsfitting af den bedste kvalitet, som kendetegner Viegas korrosionssikre systemer. Der er ingen indsnævringer og dermed en meget lav Zeta-værdi, som sikrer et lavt tryktab. Med andre ord: Man kan vælge mindre dimensioner og derved opnå en økonomisk ressourcebesparelse.

## Ganske enkelt alsidigt

Det nye Viega Combi PB rør med iltspærre fås i forskellige udførsler. Med eller uden beskyttelsesrør og ydermere med 9 mm lyddæpende isolering. På denne måde opnås den rigtige løsning

til den rigtige udfordring – ikke kun til brugsvandsinstallationer, men også til varmeinstallationer.

## Fordele

- Meget fleksibelt knæk-resistent Polybuten rør
- Korrosionssikre strømningsoptimerede fittings i rødgodsgiver lav Zeta-værdi og mindre tryktab
- Koblingsdåse til indbygning med formonteret trykprøvningsprop
- Montering af koblingsdåse uden brug af værktøj
- Godkendt iht. NT VVS 129
- Vandberørte dele er VA-godkendt



Fordeler i korrosionsbestandig rødgodsgiver en sikker installation på etager.